

SikaTack Panel Primer

Ventiliuojamų fasadų panelių tvirtinimo sistema

Taikymas

Sukibimą gerinančios medžiagos

Gaminio duomenys

Forma

SikaTack Panel Primer gruntas

Spalva

Juoda

Pakuotės

4 buteliukai, 1000 ml talpos

Sandėliavimas / Terminai

Nuo pagaminimo datos, sandėliuojant originaliose nepažeistose užsandarintose talpose sausomis sąlygomis ir apsaugojant nuo tiesioginių saulės spindulių.

Saugojimo temperatūra +10 °C... +25 °C. 9 mėnesiai

Techniniai duomenys

Cheminis pagrindas

Tirpiklis su pigmentiniais epoksidiniais klijais.

Tankis

1,00 kg/l

Kietėjimo taškas




-4 °C

Pritaikymo sąlygos / apribojimai

Aplinkos temperatūra

+5°C min. / +35°C maks.

Šios techninės kortelės yra Sika techninio skyriaus dokumentai. Jose pateikiama bendra informacija apie produktus, o taip pat apie tai kaip panaudoti medžiagas ir jų pritaikymo būdus, kurie yra pagrįsti remiantis žiniomis, bei įgyta praktine patirtimi. Praktikoje pasitaiko įvairūs objektai, skirtingos darbo sąlygos, pagrindai, taikymo sąlygos ir vėlesnė eksploatacija, todėl nėra pagrindo garantuoti, tinkamiausių ir veiksmingiausių produktų panaudojimą konkrečiais atvejais. Klientas visada privalo įsitikinti, kad pasirenka teisingas medžiagas, o jeigu reikia mūsų techninių darbuotojų patarimo, reikia pateikti juos raštu. Taip pat privaloma reikalauti naujausio produkto ar sistemos techninės kortelės leidimo. Sika atsako už pateikiamų medžiagų kokybę, remiantis bendromis pardavimo taisyklėmis.

	<p>UAB „Profesionalios technologijos“ A.Juozapavičiaus pr. 19A – 48, Kaunas 45252 Tel. 8 (37) 331513 Faks. 8 (37) 331554 info@protec.lt www.protec.lt</p>	 
---	---	---