

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

Sika® Primer-3 N

APRAŠYMAS

Sika® Primer-3 N yra 1 komponento tirpiklių pagrindu pagamintas gruntas.

NAUDOJIMAS

Sika® Primer-3 N skirtas Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® ir Sikasil® produktams, naudojamiems ant akytų pagrindų (pvz., betono) ir metalų.

CHARAKTERISTIKOS / PRIVALUMAI

- Lengva naudoti
- Nepralaidus vandeniui
- Trumpas laikas tarp paviršiaus apdorojimo kitu produktu

PRODUKTO INFORMACIJA

Sudėtis	1 komponento, tirpiklio pagrindu pagamintas epoksidinės dervos junginys		
Pakuotė	250 ml butelis, 6 buteliai dėžėje 1 l buteliukas, 4 buteliai dėžėje 5 l kanistras		
Spalva	bespalvis		
Galiojimo laikas	Sika® Primer-3 N galiojimo laikas yra 9 mėnesiai nuo pagaminimo datos, jei jis laikomas nepažeistoje, originalioje, sandariai uždarytoje pakuotėje ir jei laikomasi laikymo sąlygų..		
Laikymo sąlygos	Sika® Primer-3 N turi būti laikomas sausoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių ir nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje.		
Tankis	Apie 1,00 kg/l	(ISO 2811-1)	
Kietosios medžiagos kiekis	apie 34%		
Klampa	apie 10 mPa*s	(ISO 3219)	

NAUDOJIMO INFORMACIJA

Vartojimas		Vieno litro išeiga	Linijiniai metrai iš litro
	Ant akyto pagrindo	5 m ²	250 m
	Ant neakyto pagrindo	8 m ²	400 m
Aplinkos oro temperatūra	nuo +5 °C iki +40 °C, mažiausiai 3 °C aukštesnė už rasos taško temperatūrą.		

Pagrindo temperatūra

nuo +5 °C iki +40 °C

**Laikas tarp paviršiaus
apdorojimo kitu produktu**Trumpiausias 30 minučių
Ilgiausias 8 valandos**TAIKYMO INSTRUKCIJOS****Pagrindo paruošimas**

Pagrindas turi būti švarus, sausas, tvirtas ir vientisas, ant jo neturi būti alyvos, riebalų, dulkių ir birių ar frikcinių dalelių. Cemento apnašos turi būti pašalintos.

TAIKYMO METODAS / ĮRANKIAI

Švarių teptuku arba voleliu užtepkite **Sika® Primer-3 N** ant pagrindo. **Sika® Primer-3 N** tepamas tik vieną kartą. Iš karto po kiekvieno naudojimo sandariai uždarykite talpyklą.

ĮRANGOS VALYMAS

Visus įrankius ir tepimo įrangą nuvalykite iš karto po naudojimo. Sukietėjusios medžiagos likučius galima pašalinti tik mechaniniu būdu.

PAPILDOMA INFORMACIJA

- Saugos duomenų lapas
- Pirminio paruošimo lentelė „Sandarinimas ir klįjavimas“
- Metodinis aprašas „Siūlių sandarinimas“
- Techninis vadovas „Fasadų sandarinimas“

SVARBŪS ASPEKTAI

- **Sika® Primer-3 N** turi būti sunaudotas per vieną mėnesį nuo pakuotės atidarymo.
- Išmeskite bet koki sukietėjusį ar atsiskyrusį gruntą.
- Gruntai yra sukibimą skatinančios medžiagos. Jie nepakeičia nei tinkamo paviršiaus valymo, nei reikšmingai pagerina paviršiaus tvirtumą.

**PRODUKTO DUOMENŲ
PAGRINDIMAS**

Visi šiame duomenų lape pateikti techniniai duomenys pagrįsti laboratoriniais bandymais. Tikrieji išmatuoti duomenys gali skirtis dėl nuo mūsų nepriklausančių aplinkybių.

VIETINIAI APRIBOJIMAI

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad dėl tam tikrų vietos reikalavimų, deklaruotieji produkto duomenys ir rekomenduojami naudojimo būdai gali skirtis atsižvelgiant į konkrečią šalį. Tikslus produkto duomenis ir naudojimo būdus prašome žiūrėti vietos rinkai skirtame produkto duomenų lape.

EKOLOGIJA, SVEIKATA IR SAUGA

Informacijos ir patarimų apie saugų cheminių produktų tvarkymą, saugojimą ir šalinimą naudotojai turi ieškoti naujausiame saugos duomenų lape (SDS), kuriame pateikiami fiziniai, ekologiniai, toksikologiniai ir kiti su sauga susiję duomenys.

TEISINĖ INFORMACIJA

Informacija, ypač rekomendacijos dėl „Sika“ produktų taikymo ir galutinių naudojimo būdų pateikta sąžiningai ir grindžiama „Sika“ esamomis su produktu susijusiomis žiniomis ir patirtimi, jei jie yra tinkamai sandėliuojami, tvarkomi ir naudojami įprastinėmis sąlygomis pagal „Sika“ rekomendacijas. Dėl praktikoje naudojamų skirtingų medžiagų, pagrindų ir faktinių naudojimo vietos sąlygų skirtumų ši informacija ar raštiškos rekomendacijos ar bet kokie kiti teikiami patarimai nenumano jokių garantijų dėl produkto tinkamumo parduoti ar tinkamumo konkrečiam tikslui, taip pat jokios atsakomybės, kylančios iš bet kokių teisinių santykių. Produkto naudotojas privalo patikrinti produkto tinkamumą numatytam naudojimui būdai ir tikslui. „Sika“ pasilieka teisę keisti savo produktų savybes. Privaloma laikytis trečiųjų šalių nuosavybės teisių. Visi užsakymai priimami pagal mūsų galiojančias pardavimo ir pristatymo sąlygas. Naudotojai privalo naudotis produktui parengto vietos rinkai skirtu duomenų lapo naujausia versija, kurios kopijos bus pateiktos atskiru prašymu.

Sika Baltic filialas

Veiverių g. 150
LT-46391, Kaunas, Lietuva
Tel. +370 61072292,
+370 65690441
kaunas@lt.sika.com

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

Sika® Primer-3 N
2016 kovas, Versija 01.01
02051601000000007

SikaPrimer-3N-lt-LT-(03-2016)-1-1.pdf