

Produkto duomenų lapas

Laida 2007-05-31

Identifikacinis nr: 0048

Laida 1

Sika®Primer-3N

Sika® Primer-3N

Gruntas

Medžiagos aprašymas	Paviršių gruntavimo mišinys, prieš dengiant poliuretaninius klizus arba hermetikus
Taikymas	Kaip gruntas betoniniams, akmeniniams, keraminiams, metaliniams ir mediniams paviršiams
Privalumai	Pagerina poliuretaninių medžiagų atgeziją su paviršiumi. Idealiai tinka mineraliniams paviršiams, kurių paviršius matiškai-drėgnas (iki 8% drėgmės)
Techniniai duomenys	
Išvaizda	Bespalvis skystis
Naudojimo temperatūra	nuo +5 °C iki +35 °C
Tankis	0,9 kg/l
Laukimo laikas	min. 30 min. / max. 6 val. (prie +20 °C)
Cheminis pagrindas	Poliizocianatas, tirpiklio pagrindu
Degumo klasė	Lengvai užsidegantis
Išeiga	apie 3% nuo poliuretano masės (0,1 - 0,2 kg/m ²)
Naudojimo metodai	Paviršius turi būti švarus, sausas, nebūti silpnai besilaikančių dalelių, dulkių ir senų dangų bloginančių atgežija. Paviršiaus drėgnumas neturi viršyti 8%. Sika Primer 3N dengiamas plonu sluoksniu, naudojant teptuką. Paviršius turi būti nugruntuotas nemažiau kaip 30 min ir nedaugiau kaip 6 val prieš panaudojant gaminius iš Sikaflex gamos
Įpakavimas	250 ml 1000 ml 10 l
Sandėliavimas	Originaliose, nepažeistose pakuotėse, temperatūroje nuo +5 °C iki +30 °C, 15 mėnesių nuo pagaminimo datos. Saugoti nuo šalčio.
Darbu apsauga	Darbo metu naudoti apsauginį kostiumą ir pirštines. Produktas lengvai degus, kenksmingas įkvepiant ir ilgam kontakte su oda. Laikyti toli nuo ugnies. Papuolus į akis, skalauti dideliu vandens kiekiu ir kreiptis į daktarą. Prarijus, kuo greičiau kreiptis į daktarą ir parodyti pakuotę. Produktą naudoti atvira ore.
Aplinkosauga	Nepilti į kanalizaciją, gruntinius vandenius ir ant žemės.

Construction

Teisinės pastabos

Informacija ir ypač su galutiniu Sika produktų naudojimu susiję patarimai yra pateikti sąžiningai, remiantis šiuo metu Sika turimomis žiniomis apie produktus ir patirtimi, ir jie galioja, kai produktai tinkamai sandėliuojami, tvarkomi ir naudojami, esant normalioms sąlygoms bei laikantis Sika rekomendacijų. Praktiškai medžiagų, pagrindų ir naudojimo vietoje esančių faktinių sąlygų skirtumai gali būti tokie, kad, remiantis šia informacija ar kitomis raštiškomis rekomendacijomis ar kitais pateiktais patarimais, negalima suteikti jokių garantijų dėl prekinės būsenos ar tinkamumo naudoti konkrečiu tikslu arba dėl kylančios dėl bet kokių teisinių santykių atsakomybės. Produkto tinkamumą naudoti pagal paskirtį ar tam tikru tikslu turi išbandyti produkto naudotojas. Sika pasilieka teisę keisti savo produktų savybes. Turi būti laikomasi trečiųjų šalių nuosavybės teisių. Visi užsakymai priimami, taikant mūsų galiojančias pardavimo ir pristatymo sąlygas. Naudotojai privalo naudotis naujausia atitinkamam produktui skirtu produkto duomenų lapo laida, kurio kopijos bus pateiktos jų paprašius. Aukščiau pateiktą išlygą gali tekti suderinti su konkrečiais vietiniais įstatymais ir taisyklėmis. Visi šios išlygos pakeitimai gali būti atlikti tik leidus Sika® korporacijos juristui iš Baar.

The Sika logo consists of the word "Sika" in a bold, italicized, sans-serif font, colored red, set against a white triangular background.

"Sika Baltic" Lietuvos filialas
Veiverių g. 150
Kaunas, LT-46391
Lietuva

Tel. +370 610 72292
www.sika.lt

