

Sikagard® - 715 W

Samanų valiklis

Gaminio aprašymas	Samany, dumblių ir kerpių valiklis vandens pagrindu lygiems ir porėtiems paviršiams.
Taikymas	Skirtas pilnam samany, dumblių, kerpių ir kitų organinių suteršimų pašalinimui nuo vidaus ir lauko paviršių, tokių kaip <ul style="list-style-type: none">- lauko tinkas- skiedinio danga terasos grindims- stogo čerpės- akmens ir betono plokštės- užuolaidos nuo saulės- mūras
Savybės	<ul style="list-style-type: none">- labai gerai nuvalo lygius ir porėtus paviršius- biologiškai suyra pagal DIN EN 29 888- be skiediklių, skystis vandens pagrindu- be fosfatų- galima naudoti ir viduje, nes neišskiria kenksmingų arba erzinančių garų- galima naudoti ant įvairių medžiagų (betono, mūro, akmens, plieno, aliuminio, skardos, plastiko ir dažytų paviršių)
Techniniai duomenys	
Pagrindas	Skystis vandens pagrindu, be tensidų
Tankis (esant 20 °C)	1,017 kg/l
Spalva	Bespalvis skystis
pH-vertė	11,4
Naudojimo temperatūra	Žemiausia +5 °C, aukščiausia +35 °C (pagrindo ir aplinkos temperatūra).
Sunaudojimas	Apie 100 g/m ² per vieną valymo procesą
Panaudojimo būdas	
Naudojimas	Sikagard® - 715 W tiekiamas paruoštas naudojimui ir jo skiesti nereikia. Valomas paviršius padengiamas tolygiai ir gausiai, naudojant šepetėlius, ritinėlius arba žemo spaudimo rankinius purkštuvus. Praėjus trumpam veikimo laikui – nuo 5 iki 10 minučių – paviršių gerai nuplauti vandeniu. Esant smarkiai sudžiūvusiams ir kietiems suteršimams: procedūrą pakartoti.
Įrankių valymas	Darbo įrankius gerai nuplauti vandeniu.
Įpakavimas	Dėžė su 12 X 500 ml purškimo flakonais Dėžė su 10 X 2 litrų kanistrais
Laikymas	Neatidarytoje originalioje pakuotėje, esant sandėlio temperatūrai tarp +5 °C ir +30 °C: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

Construction



Sika

Darbo sauga

Kontaktas su akimis, oda ir gleivine gali sukelti dirginimą. Todėl, dirbant su valikliu, reikia užsidėti apsauginius akinius ir mūvėti apsaugines pirštines. Padengiant purškimo būdu užsidėti apsauginę kaukę.

Aplinkosauga

Dėl aukštos pH vertės gali pakenkti vandens gyvūnams. Užtikrinkite, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius ar gruntą.

Šios techninės kortelės yra Sika techninio skyriaus dokumentai. Jose pateikiama bendra informacija apie produktus, o taip pat apie tai kaip panaudoti medžiagas ir jų pritaikymo būdus, kurie yra pagrįsti remiantis žiniomis, bei įgyta praktine patirtimi. Praktikoje pasitaiko įvairūs objektai, skirtingos darbo sąlygos, pagrindai, taikymo sąlygos ir vėlesnė eksploatacija, todėl nėra pagrindo garantuoti, tinkamiausią ir veiksmingiausią produktų panaudojimą konkrečiais atvejais. Klientas visada privalo įsitikinti, kad pasirenka teisingas medžiagas, o jeigu reikia mūsų techninių darbuotojų patarimo, reikia pateikti juos raštu. Taip pat privaloma reikalauti naujausio produkto ar sistemos techninės kortelės leidimo. Sika atsako už pateikiamų medžiagų kokybę, remiantis bendromis pardavimo taisyklėmis.



"Sika Baltic" Lietuvos filialas
Veiverių g. 150
Kaunas, LT-46391
Lietuva

Tel. +370 610 72292
www.sika.lt



Sikagard® - 715 W

2/2